

DE.CO. Engineering S.r.l.

Via alle fabbriche, 183 10072 Caselle TO
Tel 011/9975344 fax 011/9961977
e-mail: decosrl@yahoo.it www.decoengineering.it

BRICCHETTATRICI



La bricchettatrice è un compattatore oledinamico finalizzato alla riduzione dei volumi degli scarti di lavorazione.

Ogni tipo di materiale presenta problematiche peculiari così come la diversa pezzatura dello scarto. Possiamo comunque affermare che il cilindro solido o **Bricchetto**, risultato della compattazione, favorisce lo stoccaggio, il trasporto e la riutilizzazione dei vari materiali con minori costi.

Vantaggi del bricchetto: meno volume d'ingombro e riscaldamento autonomo

La Bricchettatrice è adatta a compattare diversi materiali: tutti i tipi di segatura di legno, leggera e pesante, contenenti un'umidità min-max 8 ÷ 14%, polverino e corteccia di sughero, polistirolo, polipropilene, poliuretano, gomma, plastica, polveri di filati o ciuffi di fibre naturali tessili sintetiche o miste, polveri di smerigliatura o scarti della rasatura del pellame, carta, bucce di caffè, ecc., ecc...

7 modelli compongono la nostra gamma di Bricchettatrici:
E50 – E60 ECO – E60 – E60 Super – E70 ECO – E70 – E80

Mod.	Altezza	Lungh.	Profondità	Motore	Virola	Dim. Bricchetto	Peso	Produzione
	mm	mm	mm	HP	Ø mm	Ø mm	Kg	Kg/h
E55	1510	1700	1170	7.5	1000	55	600	15/60
E60 Eco	1510	1700	1170	7.5	1000	60	650	15/70
E60	1510	1850	1170	7.5	1000	60	730	25/80
E60 Super	1510	1850	1170	10	1000	60	770	40/100
E70 Eco	1510	1850	1170	10	1000	70	770	50/120
E70	1600	2100	1340	12.5	1200	70	1300	70/140
E80	1600	2100	1350	15	1200	80	1450	80/210

Tutte le macchine sono complete di:

- Sonda sensitiva
- Visore
- Dispositivo di fine ciclo
- Testina maschiatrice
- Chiavi di servizio
- PLC*
- Predisposizione per il circuito di raffreddamento ad acqua nel serbatoio olio a partire da E60 Super – E70 Eco – E70 – E80

* PLC: il quadro comandi è munito di un pannello PLC che permette di visualizzare gli stadi di lavoro della macchina. Inoltre il PLC ci ha permesso di rendere la macchina più affidabile e di controllare il lavoro delle valvole di nuova generazione.

ACCESSORI:

- Tagliabricchetti
Fissato al canotto della Bricchettatrice, permette il taglio a misura del bricchetto in uscita.
- Insacatrice Automatica
Capacità 8 sacchi Ø 390 mm ed altezza 600 mm.
Dimensioni: Altezza 930 mm, Ø 1300.
Motore 0.25 HP.
Permette di insaccare i bricchetti prodotti.
Adatta a tutte le bricchettatrici.