

FILTRO MOD. GE

Filtro a maniche impiegato per l'aspirazione e la filtrazione di trucioli e polveri di legno. Interamente costruito in lamiera zincata pressopiegata.

Plenum ingresso aria costruito in un pezzo unico, gambe superiori e inferiori smontabili per facilitarne il trasporto.

Completo di elettroaspiratore a pale radiali, maniche Ø 200 h 1600 mm in tessuto di puro cotone da 350 gr/m² con fascetta Snap Ring, sacco di raccolta in nylon Ø 600 mm.

Disponibile in varie versioni e potenze, aperto con maniche a vista o carenato nella parte superiore con pannelli zincati e porta di accesso alla zona filtrante.

L'aria, dopo aver attraversato un plenum centrale, uscirà depurata dagli scarti di legno attraverso le maniche filtranti. Tali scarti cadranno per gravità nei sacchi di raccolta.



Impianto di pulizia delle maniche con elettrovibratore disponibile a richiesta sia nella versione carenata che aperta. Completamente smontabile per facilitarne il trasporto.

MOD.	A	B	C	ASP. HP	D.ASP MM	PORT. M ³ /H	SUP. FILT. M ²	MANICHE D.200 MM	SACCHI RACC
GE 9/3	1300	800	3500	3	220	3000	9.0	9	1
GE 9/4	1350	800	3500	4	250	3600	9.0	9	1
GE 18 D/3	2100	800	3500	3	220	3000	18.1	18	2
GE 18 D/4	2150	800	3500	4	250	3600	18.1	18	2
GE 18 D/55	2150	800	3500	5.5	250	4200	18.1	18	2
GE 27 T/4	2950	800	3500	4	250	3600	27.1	27	3
GE 27 T/55	2950	800	3500	5.5	250	4200	27.1	27	3
GE 27 T/75	3100	800	3500	7.5	280	4400	27.1	27	3
GE 36 Q/4	3750	800	3500	4	250	3600	36.2	36	4
GE 36 Q/55	3750	800	3500	5.5	250	4200	36.2	36	4
GE 36 Q/75	3900	800	3500	7.5	280	4400	36.2	36	4

In caso di pulizia automatica aggiungere 200 mm in altezza

