

DIFFUSORI

Diffusori circolari in alluminio con regolazione micrometrica dei coni

Caratteristiche:

materiale: alluminio

finitura: verniciato bianco RAL 9010

installazione: fissaggio con viti sul collo diffusore



Impiego:

Impianti di condizionamento e trattamento aria canalizzati

Diffusori circolari in alluminio a coni fissi completi di serrande di regolazione a farfalla.

Caratteristiche diffusore:

materiale: alluminio

finitura: anodizzato naturale

installazione: fissaggio con viti a vista



Caratteristiche serranda:

materiale: acciaio

finitura: verniciato colore nero

installazione: fissaggio sul diffusore con viti

Impiego:

Diffusore adatto ad installazione compresa tra i 2,5 e 3,5 m di altezza, con regolazione della portata dell'aria

Valvole di ripresa o mandata costruite in polipropilene o acciaio verniciato di colore bianco, con cono centrale regolabile

Caratteristiche:

materiale: polipropilene o acciaio

finitura: verniciato bianco RAL 9010

installazione: 1) con viti in vista (EVPR) 2) con viti non apparenti



Impiego:

Montati a soffitto o direttamente a canale per la ventilazione o la ripresa in locali di servizio, bagni e negozi


Diffusori in alluminio con speciali alette curve (comunemente chiamate ad unghia) regolabili singolarmente. È possibile la realizzazione ad 1-2-3-4 vie.

Caratteristiche:

materiale: alluminio (su richiesta in acciaio)

finitura: anodizzato al naturale

installazione: fissaggio viti non apparenti (su richiesta clips)



Impiego:

Diffusore molto versatile, adatto specialmente negli impianti dove è necessario il controllo del lancio nelle 4 direzioni