

VENTILATORE CASSONATO

Cassonetti ventilanti insonorizzati, per impianti di ventilazione o di estrazione dell'aria

Caratteristiche:

materiale: struttura in Aluzink, ventilatore acciaio zincato con motore direttamente accoppiato

IMPIEGO:

aspirazione o immissione di aria pulita o leggermente polverosa. Portate da 700 a 7900 m³/h e pressioni statiche fino a 500 Pa, temperatura max 40°C

Accessori:

-regolatore elettronico - autotrasformatore

-tettuccio parapiovvia - cuffia con rete antivolatile

note: a richiesta si possono fornire versioni a tre velocità e la versione con bocca di espulsione verso l'alto.



Cassonetti ventilanti insonorizzati, con elettroventilatori centrifughi a tre velocità con giranti bilanciate sia staticamente che dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore

Caratteristiche:

materiale: struttura in Aluzink

IMPIEGO:

aspirazione o immissione di aria pulita o leggermente polverosa.

Portate da 500 a 4500 m³/h e pressioni statiche fino a 300 Pa, temperatura max 40°C

Accessori:

- sezione filtrante - sezione di riscaldamento

- flangia di mandata - controllo di velocità.

